

FDE 系列




电驱动高压清洗机

标准配置

智能电控箱	▪ 不锈钢抗震压力表	▪ 实心轮胎	▪
工业级电机	▪ Y型过滤器	▪ 万向轮	▪
联轴器	▪ 大容量不锈钢水箱	▪ 溢流枪	▪
不锈钢高压柱塞泵	▪ 高精度不锈钢过滤器	▪ 扇形喷嘴 / 直线喷嘴	▪
调压阀	▪ 不锈钢增压泵	▪ 高压管	▪
安全阀	▪ 不锈钢重载机架	▪	▪

可选配件



■ 旋转喷头



溢流枪配旋转喷头



不锈钢高压柱塞泵

产品优点



移动方便

外形美观,设计紧凑,便于移动且节省空间



不锈钢机架

配备不锈钢机架,耐腐蚀性强,可以长期在海洋环境下使用



低水位保护

不锈钢大容量水箱内置浮球阀,防止高压泵缺水干磨导致机器损坏



智能软启动

配备软启动器,电机启动非常平缓,有效延长机器的使用寿命



高品质柱塞泵

高性能不锈钢高压柱塞泵,搭配不锈钢合金柱塞与进口密封件,耐用性强,使用寿命长



工业级电机

四级低速电机,噪音低,耐用性强,使用寿命长

产品参数

型号	电压 (Ph/V/Hz)	流量 (L/min)	压力 (Bar/Mpa/PSI)	功率 (kW)	转速 (RPM)	重量 (KG)	尺寸 (L x W x H mm)
FDE 30/50	3/380/50	30	500/50/7250	30	1450	450	1350 x 680 x 1200
FDE 20/80	3/380/50	20	800/80/11600	30	1450	455	1350 x 680 x 1200
FDE 15/100	3/380/50	15	1000/100/14500	30	1450	455	1350 x 680 x 1200
FDE 36/50	3/440/60	36	500/50/7250	36	1750	450	1350 x 680 x 1200
FDE 24/80	3/440/60	24	800/80/11600	36	1750	455	1350 x 680 x 1200
FDE 18/100	3/440/60	18	1000/100/14500	36	1750	455	1350 x 680 x 1200