

FKE-S 系列




电驱动高压清洗机

标准配置

智能软启动电控箱	▪ 不锈钢筒式过滤器	▪ 万向轮
工业级电机	▪ 不锈钢增压泵	▪ 溢流枪
联轴器	▪ 大容量不锈钢水箱	▪ 扇形喷嘴
不锈钢高压柱塞泵	▪ 不锈钢浮力阀	▪ 高压管
调压阀	▪ 低水位传感器	▪ 充气轮胎
安全阀 / 防爆座+防爆片	▪ 碳钢重载机架	
高精度过滤器	▪ 不锈钢防护板	

可选配件



■ 旋转喷头



溢流枪配旋转喷头



不锈钢高压柱塞泵

产品优点



移动方便

外形美观, 设计紧凑, 便于移动且节省空间



工业级电机

工业低速电机, 噪音低, 耐用性强, 使用寿命长



低水位保护

不锈钢大容量水箱内置浮球阀, 防止高压泵缺水干磨导致机器损坏



智能软启动

配备软启动器, 电机启动非常平缓, 有效延长机器的使用寿命



高品质柱塞泵

高性能不锈钢高压柱塞泵, 搭配不锈钢合金柱塞与进口密封件, 耐用性强, 使用寿命长



不锈钢防护板

配备不锈钢防护面板, 提升防腐性能, 保护关键部件。适合船舶及恶劣工业环境。

产品参数

型号	电压 (Ph/V/Hz)	流量 (L/min)	压力 (Bar/Mpa/PSI)	功率 (kW)	转速 (RPM)	重量 (KG)	尺寸 (L x W x H mm)
FKE-S 40/60	3/380/50	40	600/60/8700	45	1000	850	1550x1050x1350
FKE-S 25/80	3/380/50	25	800/80/11600	37	1000	850	1550x1050x1350
FKE-S 20/100	3/380/50	20	1000/100/14500	37	1000	850	1550x1050x1350
FKE-S 25/100	3/380/50	25	1000/100/14500	45	1000	850	1550x1050x1350